

Procédure de désinfection de surfaces à la machine

Définition/objectif:

Appliquez le désinfectant à l'aide de l'autolaveuse et répartissez-le uniformément à l'aide de la mop fournie afin de tuer les microorganismes sur les grandes surfaces de manière ciblée et efficace. Convient aux revêtements de sol résistants aux produits désinfectants sur lesquels une désinfection manuelle de la surface a déjà été effectuée et qui supportent un traitement à l'autolaveuse à conducteur porté.

Produits nécessaires:

- autolaveuse [Drivematic Delight](#) ou [Drivematic Delarge](#)
- mop [Care-mop 560](#) (2 pièces)
- [Balit 930 Kit Drivematic](#) (composé d'un support de mop et du Balit 930 avec bande auto-agrippante)
- Désinfectant [Lysoform \(bidon 5 litres\)](#) ou [Aldosan 2000 \(bidon 5 litres\)](#)

1. Éliminer les salissures non adhérentes

La première étape consiste à éliminer les salissures non adhérentes du sol. Le meilleur moyen d'y parvenir est un essuyage antistatique.

2. Eliminer les salissures adhérentes

La deuxième étape consiste à éliminer les salissures adhérentes avec une autolaveuse ou une mop.

3. Désinfection

Commencez maintenant la désinfection à la machine. Pour ce faire, fixez le support de mop et les deux mops au lieu de la buse d'aspiration sur l'autolaveuse. Ensuite, remplissez le réservoir d'eau claire avec de l'eau comme d'habitude et le réservoir d'agents chimiques avec du désinfectant. Réglez le dosage correct sur le système de dosage. Pour les machines dépourvues de système de dosage, versez la quantité correcte de désinfectant directement dans le réservoir d'eau claire en respectant les informations de dosage. Commencez maintenant le processus de désinfection à la machine en déplaçant la machine sur la surface à désinfecter. La solution désinfectante est appliquée au moyen de pads et répartie uniformément sur le sol grâce à la construction de la mop fixée. Le sol doit être **complètement mouillé!**

4. Respecter la durée d'action

Si toute la surface est mouillée, la durée d'action préconisée par le fabricant doit être respectée. Laissez la surface sécher et laissez le désinfectant agir (ne marchez pas dessus pendant la durée d'action).

5. Rincer la surface

Rinçage de la surface à l'eau uniquement. Pour cela, utilisez la mop ou l'autolaveuse.

Les avantages de la désinfection de surfaces à la machine:

- ✓ efficacité élevée
- ✓ distribution uniforme
- ✓ utilisation simple et ergonomique
- ✓ aucune vaporisation → aucun aérosol → aucun risque sanitaire
- ✓ pas de pulvérisation intempestive des alentours (murs, plinthes, etc.)